















AL EXCELENTISSIMO SEÑOR,

GONDE, MARQVES DE LICHE, Gentilhombre de la Camara de su Magestad, Felipe Quarto el Grande, que Dios Guarde, y su Montero mayor, hijo primogenito del Excelentissimo Señor Don Luis Mendez de Haro, Marquès del Carpio, Conde Duque de Oliuares, Conde de Morente, Cauallerizo ma yor de su Magestad, Comendador mayor del Orden de Alcantara, Gran Chanciller de las Indias, Alcayde de los Reales Alcaçares de Seuilla, y de las Torres de Cordoua,

Buen Retiro, Zarçuela, y demas

Excelentissimo Señor.

I mis trabajos, ni mis fatigas, ni mis retiros han hecho flaquear en mi pecho la buena ley de fiel criado de V. Excelencia, pues, quando mas combatido

lis outras con les cicrimas

de la tempestad de mis desgracias, la luz de cósuelo que me ha quedado, ha sido el mirarme, que soy criatura agradecida al Ilustre Sol de

V.Ex-

V. Excelencia, a quie, como dueño, y señor, co susfauores, me acojo para el amparo de mis desvelos. Su primer inventor de la Arquitectusimado Rey. ra, fue Simando, Rey de los Persas, como de Meris Rey. la Geometria, Meris, Rey de Egypto: los quales con sus aciertos ilustraron el Orbe con fabri cas famosas, donde grauaron, yà en bronze, ò yà en jaspes sus heroycos nombres por suArte; no obstante parece que necessitaron de serRe yes, para que los aciertos de suciencia no fuessen cobatidos de los vaybenes de la embidia, que idiota atreuida, pretende derribar el Arte cientifica: Y si los primeros inuentores del Arte, necessitaron de Reynar, para apadrinar sus obras con sus escritos; yo, señor, que no solo no soy Rey, sino vn pobre honrado, fatigado de desgracias, cercado de emulos, me arrojo a sacar a la tabla del mundo mis desvelos, for çado de que estamos en tiempo que es necessaria esta obra, para la inteligencia de las que se pueden obrar, quizàs sin ciencia a sus pies de V. Excelencia, he hallado siempre honra, amparo, y estimacion, como lo publica mi agradecimiento, y como lo confiessan los titulos de su criado. La execucion de lo que escriuo, la ha visto V. Excelencia en varias partes, y en el sitio del Buen Retiro, donde por su mandado lo executè lo mas de mi escrito; y concurriedo en V. Excelencia el conocimiento de las Matematicas, fortificacion, y otras ciencias, me doy el parabien de que serè amparado contra la embidia, y admitido mi libro, a la proteccion de tan gran Principe, à quien Dios guarde como deseo, y he menester.

C. DE V. Ex. Q. S. P. B.

Iuan de Torija.

CENSVRA DEL REVERENDISSI-

mo P.M.Fr.Andres de Morales, Predicador de su Magestad, y Prior del Real Conuento de San Felipe de Madrid.

E orden de v.m. he visto este tratado de Todo Genero de Bobedas, assi regulares, como irregulares, execucion de obrarlas, y medirlas; su Autor,

Inan de Torija, Maestro Arquitecto, y Aparejador de las obras Reales. Y aunque no he professado por obligacion las Matematicas, por lo que la curiosidad me ha hecho entretener algu gunos ratos en ellas, que como dixo de S. Aguítin, he passado los ojos por sus obras: hallo ser de mucho acierto, feruicio, y adorno grande a a la Republica; assi para la seguridad, y hermosura de sus fabricas, como para no padecer engaños, los que tratan de adornarla co edificios: ypor lo que he tratado a su Autor, y aotros los mas clasicos de esta facultad que le conocen, y admiran las obras que han corrido por su quéta, aun puedo testificar mejor su rara habilidad, y lay sabiduria. Y lo que mas me toca me parece aun mejor; pues la pureza de sus palabras, y terminos con que se explica, asseguran el cuydado con que escriue, y el con que viue, de ser bien parecido en lo mas essencial con que cum ple exactamente. No hallo en este tratado cosa alguna que se oponga a nuestra Santa Fè, ni termino que necessite de enmienda; antes muchas razones para estimarle sus desvelos, y para desear dè a la estampa más esectos de sus estudios: Este es mi parecer, saluo meliori. Dado en San Felipe de esta villa de Madrid, en 4. de Diziembre de 1660.

Fr. Andres de Morales.

LICENCIA DEL ORDINARIO.

L Licenciado Don Alonso de las Ribas, y Valdès, Canonigo de la Santa Iglesia de Toledo, Primada de las Españas, Vicario desta Villa de Madrid, y su

partido, & c. por lo que a Nos toca, damos licecia, para que imprima este libro, intitulado TRA TADO DE TODO GÉNERO DE BOBEDAS, assi regulares, como irregulares, compuesto por luan de Torija, Maestro Arquitecto, y Aparejador de las obras Reales: atento no tiene cosa contra nuestra santa Fè, y buenas costumbres. Dado en Madrid, à seis de Diziembre, de mil y seiscientos y sesenta.

Lic.Ribas.

Porsu mandado.

Diego de Velasco, Notario publico. OR mandado de V. A. he visto el tratado de Todo Genero de Bobedas, assi regulares, como irregulares, que ha escrito Iuan de Torija, Maes-

tro Arquitecto, y Aparejador de las obras Reales. Pareceme que està tan ageno de desectos contra el Arte, como contra la Fè, por reglas que dà muy ciertas para fabricar, y medir todo genero de Bobedas; pero no las darà para medir las alabanças que merece su acierto, porque es sin medida, si la practica observa los preceptos que enseña con nouedad, tendrà tan gran grado el aplauso, como tiene la theorica merecida, la licencia que pide de darse à la estampa, Esto me parece, salvo mejor juizio. Deste Colegio Imperial de la Compañia de Iesus, Noquiembre 12. de 1660.

Francisco Baptista.

EL REY.

Or quanto por parte de vos luan de Torija, Maestro Arquitecto, y Aparejador de nuestras Reales obras, se nos hizo relacion, auiades copuesto un libro, intitulado breue tratado de todo genero de obras d'Arquitectu 12; el qual queriades dar a la estapa, y nos sue pedido, y suplicado, os mandasemos dar licen-

cia, y privilegio por diez años, para le poder imprimir, o como la nuestramerced fuesse, lo qual visto por los del Nuestro Consejo, y como por su mandado se hizieron las diligencias que la Prematica por Nos vltimamente hecha sobre la impression de los libros, dispone, fue acordado, que deviamos mandar dar esta nuestra cedula en la dicha razon. Por la qual os damos licencia, y facultad, para que por tiempo de dicz. anos primeros siguientes, que corran, y se quenten desde el dia de la fecha della,vos, ò la persona que vuestro poder huuiere, ò otro alguno podais imprimir, ù vender dicho libro, que de suso se mencion por el original que en el nuestro Cosejo se viò, que va rubricado, y firmado al fin de Luis Vaz quez de Vargas nuestro Escrivano de Camara de los que en èl residen; conque antes que se venda se trayga ante ellos, ju tamente co el dicho original, para que se vea, si la dicha impression està conforme a èl, y traygais fee en publica forma, en como por el Corrector por Nos nombrado, se viò, y corrigiò la dicha impression por su original: Ymandamos al Impressor que imprimiere el dicho libro, no imprima el principio, y primer pliego, ni entregue mas de vn solo libro con el original del Autor, ò persona a cuya costa se imprimiere, y no otro alguno para efecto de la dicha correccion, y tassa, hasta que pri mero el dicho libro estè corregido, y tassado por los del nuestro Consejo, y estando ansi, y no de otra manera pueda imprimir el dicho libro, principio, y primer pliego, en el qual seguidamente se ponga esta licencia, y privilegio, y la aprovacion, tassa, y erratas, so pena de caer, è incurrir en las penas cotenidas en la Promatica, y lezes de/tos nvestros Reynos que sobre ello disponen: y mandamos, que durante el dicho tiempo de los dichos diez años, persona alguna sin vuestra licencia, y mandado, no lo pueda imprimir, ni vender, so pena, que el que lo imprimiere, aya perdido, y pierda todos y qualefquier libros, moldes, y ap.taparejos que del dicho libro tuniere ,y mas incurra en pena de cinquen ta mil marauedis; la qual dicha pena sea la tercia parte para la nues tra Camara, y la otra tercia parte para el Iuez, que lo sentenciare, y la otra tercera parte para la persona que lo denanciare. Y madamos a los del nuestro Consejo. Presidentes, y Oydorores de las nuestras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles de nuestra Casa y Corte, y Chancillerias, y a todos los Corregidores, Assistente, Gouernadores, Alcaldes mayores Ordinarios, y otros Iuezes y Iusticias, qualesquier de todas las Ciudades Villas y lugares de los nuestros Reynos, y Señorios, guarden y cumplan esta mi cedula, y cotra su tenor, y forma, no vais, ni passeis, ni consintais ir, ni passar en manera alguna. Fecha en Madrid, a treinta dias del mes de Nouiembre, de mil y seiscientos y su senos.

YO EL REY.

ERRATAS.

Fol. 17. lin.20.correspinden, lee, corresponden.

Fol. 29. lin.22. al cociéte 14.11. [lee, 14.14.]

Fol. 36. B. lin. 13. palalelogramo, lee, paralelogramo.

Fol. 41. lin. 11. se eugsi, lee,

A.D. valga 26. pies.

se sigue.

Fol. 53. lin.14.B.A.lee, Fol. 61. en el triangulo que tiene por vasis dos H. H. se entienda la vna por I.


Ste libro intitulado , Breue tratado de todo genero de Bobedas, assi regulares como irregulares, execucion de obrar las, y medirlas con singularidad, y modo moderno, &c. con estas erratas corresponde, y està impresso conforme a su original. Madrid 16. de Setiembre 1661.

> Lic.D. Carlos Murcia de la Llana.

TASSA.

VO Gabriel de Aresti y Laraçaual, Escriuano de Camara del Rey nuestro Señor, de Los que residen en su Consejo: Certifico, que auiendo visto por los señores del vn libro înastulado, Todo genero de Bobedas regulares, y irregulares de Arquitectura, compuesto por Iuan de Torija. Maestro Arquitecto, y Aparejador de las Reales obras; que con licencia de los dichos feñores ha fido impresso, tassaron a seis marauedis cada pliego; y el dicho libro parece tiene quarenta y tres pliegos, con principios, y tablas, que al dicho respeto móta dozientos y cinquenta y ocho marauedis, y no a mas mandaron fe venda el dicho libro: y que esta certificacion se ponga al principio de cada vno, y para que conste de pedimiento de la parte del dicho Iuan de Torija, y por mandado de los dichos señores del Consejo doy la presente. En Madrid, a veinte y tres dias del mes de Setiembre, de mily seiscientos y fefenta y vn años.

Gabriel de Arestà



AL LECTOR.

RETENDIENTE La antiguedad, de que los hombres trabajassen, por alcançar las ciencias fugitiuas, hizo pintar las Ar tes en formas diferetes de her-

mosissimas mugeres, a las quales los hombres, como galanes naturales, solicitassen el empleo fecundo de la hermosa ciencia, a quien su geniose inclinasse por medio del afan de mi estudio practico, y especulativo (à Lector estudioso) he llegado à enlaçarme con la Arquitectura, damà hermosa cientifica, à quien he galanteado desde mis verdes años; yà sabràs por las obras que he hecho, los aciertos que he tenido, elos folicitado con el estudio, y no es nueuo, que quien trabaja, acierte con el fin de su deseo, con la experiencia que he tenido, he reconocido hazia grafalta esta mi obra a los que desean acertar: hallome en la ocasion de vn rêtiro, ocasionado de mi desgracia, aunque deseado de mis emulos; y porsacar de la mala for tuna algun bien, saquè el desengaño, embuelto en esta obra, para que a mi me sirua de aliuio, lo

ALLECTOR.

que a algunos les seruirà de enseñança rabiosa, porque verse doctrinar el soberuio, del que ha procurado derribar, es la mayor rabia que puede sucederle; pero mi intento, no es enfadar a nadie, solo es dar noticia a todos de mis estudios, para que en lo que obraren, se siga por las reglas de la Arquitectura, con que consigui-, ràn elfin del acierto con esta mi obra de medidas de qualesquier superficies de todo genero de Bobedas, por la parte concaua, como en este tratado se verà, en que se dà la forma de medir el medio cañon, la media naranja, y sus pechinas, la Capilla vaida, y el esquife arista, y media naranja ouada, rincon de claustro, el ochauo, el triangulo en arista, el triangulo en esquife, y vna tabla de proporciones muy breue para la inteligencia de sus semejantes, y el instrumento para tornear qualesquier figuras, ouales, con vna medida muy general para medir la circunferencia de qualesquier oualos, ò bueltas rebaxadas, ò subidas de punto con varias demostraciones, y regulares para saber medir sus arcas concauas, y declaración de las Capillas por lunetas: Este es mi trabajo que pongo en la tabla del mundo, con promessa de

AL LECTOR!

otro tratado de cortes de canteria, materia necessaria, y bien dificultosa: Mirala, Lector con cuydado, y hallaràs impresso mi afecto delineado, mi estudio publico, para enseñança mi trabajo: y pidote que lo veas para aprender estudioso, y no para censurar apassionado, que con esto me doy por satisfecho, porque no ay mayor ganancia, que la que se saca de la ensenança. colling, v bien difficultofa: Minala, I. color com



CAPITVLOI

EN QVE SE TRATA DE LA


fabrica, y medida del cañon de Bobeda.


E Ordinario los cañones de Bobedas se hazen en los cuerpos de los Templos, è en salones. Es vn corte muy gracioso a la vista; suele lleuar lunetas, de que adelante se tratarà, y le dà mas gracia; porque vienen a recibir luz dichas Bobedas; su fabrica, y medida, es como se sigue.

HAGASE suplanta de 40. pies de diametro, comoparece por A. B. saquese su circunferencia por la regla de Archimedes, que sea como Archimedes, 7.con 11.por regla detrés; y diràs, si 7.me dàn, 11. que me daràn 40. que tiene el dicho diametro: Multiplica 40.por 11. y daran 440. partelos por 7. y saldràn a la particion 62. 4 y tantos diràs que tiene de circunferencia el dicho semicirculo: Multiplica los 62. 6: por 40. quetie-

TRATADO I.

ne de fondo; que supongamos, es quadrada, y te saldràn a la multiplicación 2514. ½ y tantos pies quadrados superficiales tedrà el arca concaua de la Bobeda propuesta, como se vee en su demonstración.





A 2 CA-



DE BOBEDA'S.

CAPITVLO III

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la media naranja, y sus pechinas.

A Media naranja, ò media esfera, se haze sobre quatro arcos de medio punto, que es lo mas ordinario en q cargan, y arriman las quatro pechinas, que se van auançando, hasta coger su planta en forma circular:es corte de gran fortificació, y no causa empujo; porque mediante sus tirantesses, se sustenta entre si. Su fabrica, y medida, assi de la media naranja, como de sus pechinas, es como se sigue.

HAGASE suplanta de 40. pies en quadrado, como la presente A.B.D.C. si se quisiere saber quantos pies superficiales tendrà la arca concaua de la propuelta media naraja, multiplica 40. pies que tiene de diametro, por otros 40. y mótaràn 1600. Estos bueluelos a multiplicar por 11.y daràn 17600. partelos por 14. y vendràn a la particion 1257. ½ y tantos se dirà que tiene la arca plana del dicho circulo (segun Archi- Archimedec

medes)

I RATADO II.

medes) y duplicarànse los 1257. 1: y montaràn 25 14. 2 y tantos son los pies quadrados superficiales del arca concaua de dicha media narãja, ò parte los 17600.por 7.y te saldràn a la par ticion los mismos 2514. 2: con que viene a ser lo mismo esta regla que la passada, segun Archimedes. Con que se prueua, que sobre planta quadrada de 40. pies, hecho el cañon con vna de sus lineas, ò diametro son iguales sus arcas;


assi planas como concauas.


Y para medir la superficie concaua de las quatro pechinas, y tenderlas en plano; haràs en esta forma. Sobre el diagonal de laplanta de 40.ples, que es la linea C.B. y se formarà por diametro, y en el centro G. pondràs la vna punta del compàs, y con la otra abriràs, halta que to que en C.B. y con esta abertura escriuiràs la porcion A.B.y en el punto F. adonde te causa vna de las quatro pechinas, leuantaràs vna perpédicular, que corte el punto H.y aquellaporcion H. B. es lo que le toca, y se ha de tender en plano por perpendicular a la propuesta pechina F. y assimismose ha de tender en plano la quarta parte del circulo, que tiene por diame tro los 40. pies. Saca su circunferencia por la re-

gla de sacar circunferencias, que sea como 7. con 22. por regla de tres, ò multiplica el diametro 40.por 3. 1/2 y te saldrà lo mismo, que supogamostiene todo el dicho circulo 125.5 de circunferencia, que es lo propuesto, saca la quarta parte N. M. y hallaràs que vale 3 1. 1/2. y tantos ha de tener tendida en plano la linea R. S. formaràs el triangulo R. S. Q. y en el punto Q. daràs vn pie de ancho al assiento de la pechina, que es lo que causa la boquilla: sube la per. pendicular H.B. que tendida en plano tiene 22. pies de alto, como parece por el dicho triágulo. Abriràs el compàs, y la vna punta de èl pondràs en la Q. ò assieto de la pechina, y con la otra abriràs el compàs hasta la R. y con esta misma abertura haràs vna porcion como quiera: Fixa vna punta en Q. muda la otra a la letra R. y fixa haràs otra porcion como quiera: Y adonde te cortaren entrambas porciones, que ferà en el punto N. escriuiràs la porcion Q.R. haràs otro tanto al otro lado que le corresponde enS.Q. y despues diuidiràs el alto de la perpendicular en cinco partes y media, y las 5. hã de tener a 4. pies de ancho, y la media, dos de ancho, que es a cumplimiento de los 22. pies

TRATADO II.

que tiene de alto dicha perpendicular, y las diuisiones han de tocar en las porciones que forman la pechina, como parece por R.S. Q. despues mediràs por el pitipie con el compàs las seis figuras trapezias, cada vna de por si, y juntas en vna suma hallaràs que montan 232. y tantos pies superficiales tendrà el arca de dicha pechina: y porque son quatro, multiplicalos 232. por 4. y saldrà a la multiplicacion 928. pies quadrados superficiales en su arca concaua dichas qua tro pechinas, siendo su planta de 40. pies, como la presente.





CA:

UNIVERSIDADA SEVILLA FIGULIADAE DEDISCEPT LAPONATORI: OF ARTE

CAPITVI O III.

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla vaida, y de sus pechinas.

Asele a la Capilla vaida este nombre, R porque de ordinario tiene su mouimiento en los angulos de su quadrado. Su planta se forma sobre quatro formas a niuèl, y comunmente dicho corte se executa en Capillas de naues de Iglesias: es muy vistoso, y seguro; aunque tiene bien en que entender,

quanto a su medida, y execucion.

HAGASE la mitad de su plata, que tenga 40. pies de diametro, como la presente B.D.F.G. y tirese su diagonal A. E. y sobre ella se haga el circulo A. C. E. el qual es la media naranja, como si se huuiera de cumplir; y dentro de ella se haga el medio circulo de 40. pies de diametro, que es vna de las formas sobre que carga dicha Capilla vaida F.B.D.G. y se tiraran las lineas rectas F.B.D.G. que muestran las pechinas H. I. y luego se mida la media naranja sobre la diagonal del quadrado de 40. por lado,

TRATADO III.

y se hallara por el pitipie, que tiene cinquenta. y seis pies y medio de large; quadralos, y montaràn 3192.que multiplicados por 11. montan 35112. que partidos por 14. saldràn a la particion 2508.que serà el arca plana del mayor cir culo, segun Archimedes, que tendrà por diametro el diagonal de su quadrado de 40. por lado. Duplica los 2508.y montaràn 5016. pies quadrados superficiales, quedaran en su arca concaua de la media esfera referida, segun Archimedes: de los quales 5016. se han de restar los quatro medios luquetes, que son las porciones que de ella cortan en los quatro arcos, ò for mas, las quales se miden en esta manera. En el perfil de la media esfera A. B. C. D. E.y se tiraràn qualesquiera de las lineas rectas A.B. B.C. C.D. D.E.pues todas son iguales: Y tomando la vna de ellas por semidiametro, se descriuirà vn circulo, el qual en arca, serà igual a la porció de esfera B.C.D. à a las dos medias porciones, òluquetes, A.B.D.E. el qual circulo tendrà por

diametro las dos lineas juntas en vna, que por

el pitipie hallaràs que tiene 43. pies: quadralos, y

montaràn 1849, que multiplicados por 11. ha-

ze 20339, que partidos por 14. saldràn a la par-

Archimedes.


'Archimedes.

ticion 1452 3: que es el area de dicho circulo: y porque los quatro luquetes hazen dos circulos de estos, dupliquese, y montaràn 2905. 1: que baxados de los 5016. restan 2110. 1: para la Capilla vaida, que se va a entender.

Y para saber la superficie de las quatro pechinas, se ha de rebaxar de los 2110. = el luquete, ò porcion alta B. C. D. que como està dicho vale 1452. = con que quedan para las qua-

tropechinas 657. = pies superficiales.

EL circulo señalado con la B.es el propuesto de la porcion, ò luquete B.C.D. y juntas en el propuesto diametro de 43. pies, como parece por esta demonstracion.







CAPITVLO IV

EN QVE SE TRATA DE LA

Fabrica, y medida de la Capilla esquifada.

de Bobedas, en salones, ò pieças de Oratorios: Dasele este nombre, porque se enquentran sus cañones en los angulos: y por esta razon causan rincon su mouimiento es a niuèl en todos quatro ambitos, que por otro nombre la llaman Bobeda de algibe. Suelelle-uar este corte lunetas en sus quatro tempanos, con que le dà mucha gracia, y fortificacion, mediante la contraposicion de las bueltas de dicho corte, sufabrica, y medida es como se sigue.

Formaràs la mitad de su planta de 40. pies, como parece por E. F. G. H. y leuantaràs su montea, ò perfil E. R. F. la qualse dividirà en partes iguales, como en la presente, que son en 9. saca su circunferencia por la regla que en el primer capitulo te he enseñado, y hallaràs que tiene 62. de circunferencia el dicho semicir

B 3

culo.

TRATADO IV.

culo, y desde las divisiones baxaràs plomos que toquen en su vasis, ò diametro, y corten en los angulos de su quadrado: y adonde cortaren, tiraràs lineas paralelas à la dicha vasis. Ansimismo tiraràs las lineas que bueluen por los ladós, y consecutiuamente que disten igualmente, co mo parece por su planta, y perfil, y hecho lo dicho formaràs vn triangulo, que tenga por vasis 40. pies, y por perpendicular la mitad del semicirculo, que son treinta y vn pies y medio; la di uidiràs en otras tantas partes, como lo està dicha mitad de circunferencia R.F.con que vienen a ser dichas diuisiones quatro y media, que en este exemplotiene cada vna de dichas diuisiones à 7. pies, que juntas en vna, suma las quatro diuisiones y media, hazen los treinta y vno y medio, y por rodas las diuisiones de dicha perpedicular, se passaràn lineas paralelas a la vasis, tomádo los largos de cada vna de por si, por las que estàn formadas en la planta, procedidas de las divisiones de la montea E.F.G.H.I.R. L. M. N. O. y señalando en sus extremos, se tiraràn de tres en tres putos porciones, ò lineas curbas E.G.I.L.N. con que quedarà cerrado el dicho triangulo, haziendo otro tanto al lado


que le corresponde, con que quedaràn hechas las circo figuras trapezias; las quales iràs midien do practicamente cada vna de por si, y luego las juntaràs en vna suma, que montarà toda la area de dicho triangulo 766. ½ Y porque dicho triangulo es la quarta parte de la propuesta Capilla, quatrodoblalos 766. ½ y hallaràs que montan 3066. y tantos son los pies que haze.


Y para mayor claridad, y de la primera figura trapezia, tomando primero la vasis, qes de 40. en E. F. y luegove à buscar con el compàs la otra linea, que se le sigue G. H. y por el piti pie hallaràs que tiene 37. pies. Iuntalos en vna suma con los 40. y valdràn 77. toma la mitad, que son 38. multiplicalos por 7. que tiene de ancho vna de las quatro trapezias, y mótarà 269. 2 y tantos diràs que tiene la superficie de la primera figura, y conforme a esta orden iràs midiendo las demas figuras que restan del dicho triangulo: Y la segunda trapezia hallaràs que tiene 231. pies superficiales: y la tercera tiene 168. pies superficiales, y la quarta trapeziatiene 87. 1/2 y el triangulo de la media diuision tiene 10. 1 con que sumaràs las cinco par-B4.


TRATADO IV!

tidas envna, y hallaras que montan 766. que se son los mismos que arriba te referi, con que se prueua, que dicha Bobeda tiene 3066. pies qua drados superficiales en su arca concaua, como parece por su planta, y perfil en la demonstración presente.

T A M B I E N Sacaràs la cimbra N. D.F. del angulo de su quadrado por tranquiles, ò con el torno, que tambien se pondrà su demonstració adelante, ò por buelta de cordel, quadrado es vno.







CAPITVIOV

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla por arista.

OMVNMENTE las Capillas por arista se azen en los costados de los Templos, y en los claustros, y porticos, y en distintas partes, por ser vn corte tan acomodado, su mouimiento es en los angulos de su planta, adonde nacen sus arislas. Hazense sus quatro formas, ò semicirculos, con que vienen a causar

hermolura, y fortificacion.

Formaràs la mitad de su planta A.B.G.H. y leuantaràs el perfil A.B.C.el qual diuidiràs en nueue partes iguales, y se baxaràn los plomos desde sus divisiones, de la forma que toquen las dos lineas de los angulos, como parece por B.D.D.A. y la linea G.D.H. que es el largo de 40. pies tendrà la circunferencia 62. 4 trazado su planta, como parece forma vn triangulo, que tenga por vasis la circunferencia 62. 4 y por perpendicular el semidiametro, que es de 20. pies, cuya vasis la diuidiràs en 9. partes, como lo


TRATADO V.

està dicha circunferencia, y tirando lineas paralelas a dicha perpendicular a vna parte, y a otra; y que tenga a 7. pies de ancho cada vna de dichas diuisiones, como lo està dicha circunferencia.

I R à s terminando sus largos de cada divisso de dicha planta D.E.M.N.O.P.Q.R.S.T. todas, y a donde te vinieren tiraràs lineas, de forma que cierres el triangulo por G.H.D. mediràs cada trapezia de por si, como se dize en la Capilla esquifada, y hallaràs que vale toda el arca del propuesto triangulo 474. pies. Y porque es la quarta parte de la propuesta Capilla, multiplicaràs los 474.por 4.y lo que saliere a su multiplicacion, que seràn 1896. pies quadrados superficiales, y parece por la demostracion.

Notase, que los mismos abaçamientos de dicha planta D. E. M. N. O. P. Q. R. S. T. son los largos del triangulo arriba referido, y sobre vna de las lineas del angulo de su quadrado, la podràs por vasis. Sacaràs su buelta por los tranquiles, ò plomos del perfil, sujetandote a aquella buelta del semicirculo, como parece por B. D. E. que es la cimbra, ò cerchon que

le toca por el arista.



C CA-



DE BOBEDAS!

CAPITVI O VI

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la media naranja ouada, y sus pechinas.

E Ordinario la media naranja ouada, se fabrica sobre planta quadrangular: es mas a proposito este corte para Capillas mayores, ò cruceros, que todo es vno: es de grande magestad; formanse quatro arcos sobre sus mouimientos, los dos mas estrechos se haràn a medio punto, y los otros dos seràn a buelta de cordel, con sus quatro pechinas: de forma que vengan a estar a niuèl, assi en sus bocas de los lechos, como en sus sobrelechos. Midase la media naranja, y sus pechinas en la forma figuiente.

FORMESE La planta E.F.G.H. que vno de sus lados tiene 44. pies de largo, y de ancho 36.4: y porque està en la misma proporcionel quadrangulo con su oualo, que el quadrado có su circulo, segu Archimedes, multipliquese 44. Archimeden por 36. 4 y montaràn 1600 que multiplicados por 11. hazen 17600. que partidos por 14. sal-

TRATADO VI.

dràn al cociente 1257. ½ y tantos monta el arca plana de dicho oualo, que duplicados, segun Archimedes. Archimedes hazen 2514. ½ la qual cantidad es el arca concaua de dicha media naraja ouada, ò partelos 17600. por 7. y tesaldràn los mismos 2514. ½

D E manera, que sobre arcas iguales serán iguales las medias naranjas circulares, ò ouadas.


Y se deue notar, que la media naranja ouada, es igual al medio cañon que tengo por diametro el menor lado 36. 7 saca su circunferencia por la regla del cap. 1. y hallaràs quete dàn 57. = multiplicalos por 44. que es el largo del cañon propuesto, y montaran 2514. 2 que son los mismos que tesalieron en la media naranja. Toma el diametro de la linea mayor, que vale 44. saca su circunferencia por la regla passada; y veràs que te dà 69. que multiplicados por 36. 4 que es el largo del cañon propuesto, y te saldran a la multiplicacion 25 14. 2 que vienen a ser lo mismo que las reglas referidas, con que se prueua, que qualquiera de los dos medios casiones, y media naranja, son iguales entre si; assi en sus arcas planas, como concauas.


AVIENDO medido la media naranja oua-


da, como te he enseñado dentro del quadrangulo E.F.G.H.descriuiràs el oualo A.B.C.D. que es el mismo que hemos medido, y las pechinas I. L. M. N. las quales son las que vamos a medir en la forma que se midieron las de la Capilla vaida, que ha de ser cumpliendo la media naranja ouada; que toque en los extremos de los diagonales en los puntos E.F.G.H. y pa ra hazer otros qualesquiera que se ofrecieren, que passen por los mismos puntos E.F.G.H. y estèn en proporcion su circunferencia. Y esto presupuesto, se tiraràn à vn lado, y a otro las lineas de las proporciones F.6. 6.E.F.5. 5.H. como se hizo en la Capilla vaida; y poniendo las dos lineas en vna, como parece desde E. hasta 6. y desde 6. hasta F. que serà el diametro mayor; y despues pondràs el diametro menor, que serà desde F.5. hasta 5.H. y con los dos diametros, haràs el oualo señalado con S. T. R. V. el qual serà igual a la porció 6. F.E. y tomando las otras dos lineas de la porcion menor F.s. s.H. puestas por diametro, se harà el circulo B. el qual serà igual en area a la porcion menor, segun Archimedes, y medi- Archimedes. ràs la media naranja E.F.G.H.como te enseñè

TRATADO VI.

a medir la passada, y hallaràs que monta su arca concaua 4872. de los quales se han de baxar el arca de dos oualos: el vno por la porcion alta, que es igual: y el otro por los dos medios luquetes, que son los que le tocan del oualo: Y assimismo se ha de baxar todo el circulo B. junta las tres sumas en vna, y montaràn 4085. los qua les se han de restar de los 4872. y quedaràn 787. y tantos diràs que tiene el arca de las quatro pechinas de la media naranja ouada, que su arca concaua te dio 2514. 27. y se vee en su demonstracion.







DE BOBEDAS.

CAPITVLO VII.

EN QVE SE TRATA DE LA Capilla en rincon de claustro.

tros, ò en ambitos semejantes. Es compuesto de dos cañones, donde se vienen a encontrar, y causa la planta quadrada, y en el angulo A. B. se enquentran sus bueltas; y en su mitad E.D. que es el otro angulo ha ze arista: y la otra mitad esquise, y por essa razó se le deue dar nombre de rincon de claustro; es fuerte su corte, y seguro, trae mucho simila la Capilla por arista, y al esquise, su medida es como se sigue.

Forma Aràs e su planta de 20. pies en quadrado, como la A.D. E.B. y tirense en infinito las lineas E. A.G. y lo mismo B.D.F. y assimismo se tiren las otras dos lineas D. A. N. y paralela se tire B. E. M. con que quedarà hecha su planta, y los cañones que le correspinden. Harànse los semicirculos sobre sus diametros de 20. pies, como es su planta; y formados dichos semicirculos, que el vno es A. H. D. y el otro A.L.E.

TRATADO VII.

A. L. E. diuidiràslos, cada vno en siete partes iguales, como parece por sus perfiles, y baxaràs plomos desde sus divisiones; por vna, y otra parte, hasta cortar la linea del angulo A.B.y executado lo dicho, mediràs la mitad de la Capilla E.B.D.que causa el esquife, ò rincon: y formaràs el triangulo Q.R.S.y por vasis pondràs el diametro de 20. pies, que es el ancho de la Capilla; y por perpendicular pondràs la mitad del semicirculo, que son 15.3. y tantos tendrà de alto la perpendicular. Dividiràs la en otras tantas partes como lo està la mitad del semicirculo, q son en tres y media, que por su peti pie hallaràs que tiene cada division 4. 1/2 y la media tiene 2. 1/4 que juntas estas sumas hazen 15.3. Despues vete a su planta, y con el compàs, tomaràs desde B. hasta D.y hallaràs que vale 20. pies, pondràslos por vasis en Q.R.y despues buelue a la planta, y por la linea de puntos iràs tomando lo que van recogiendo, como parece por las O.O.y con las mismas distancias te iras al triangulo Q.R.S. y donde te cortaren las diuisiones, tiraràs lineas a vn lado, y otro como parece.


Hесно Esto, mediràs las figuras trapezias, como se dixo en la Capilla esquifada del cap.4.


cuyo triangulo vale su arca 195. A Y porque dos triangulos de estos hazen lamitad de dicha Capilla, los duplica, y hallaràs que montan 390. A y tanto es el valor del medio esquise.

M E D I R à s La otra parte que causa la arista, que es la mitad: saca la circunferencia por su re gla, y hallaràs que tiene 3 1. 3: los quales pondràs por vasis en el triangulo A. B. D. y leuantaràs la perpendicular, desdela mitad de su vasis en el punto G. y despues la vasis compartele en siete partes, como lo es la circunferencia del femicir culo, y para tomar los largos de las trapezias te iràs a la planta, y con el compàs lleuaràs el largo de la claue A. G. y los demas abançamientos, como parece por O.hasta N. y desde O.hasta M.y desde O.à C. y donde te cortaren las distancias, tiraràs lineas, de forma, que cierres el tria gulo B. A. A. D. y midiendo cada trapezia de por si, hallaràs que vale su arca 121. 4 Y porque es la mitad, duplicalos, y montaràn 243. con que se cumple a la otra mitad. Iuntalos en vna fuma, que son $633.\frac{\pi}{2}$ y tantos son los pies quadrados superficiales que tiene el arca concaua de dicho rincon de claustro, como parece por su demonstracion.

TRATADO VII.

Sacaràs La cimbra, ò cerchon por tranquiles, como parece en la mitad del angulo, feñalado con F. A.





D CA-



CAPITVI O VIII

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla ochauada.

Asele Este nombre por ser compuesta de ocho lados, y otros tantos angu los iguales entre si. Su mouimieto es à niuèl; y auque ay otros cortes en el dicho ocho, forman arco. Es fuerte, su fabrica, y medida, es

como se sigue.

HARàs La mitad de su planta, que tenga 40. pies de diametro A.B.D. y sobre el diametro A.B. formaràs el semicirculo A.B. N. y hecho le diuidiràs en 9 partes iguales, como parece por sus divissiones. Baxaràs plomos hasta que corten en los dos primeros angulos del ochauo, como en G. H. y con las mismas distancias que te causaren A.H.M.que es el centro adonde van a parar todas las lineas a su centro: y assimismoG.B.que proceden de entrambos ocha uos, que sus distancias igualmente apartan en la planta que procede de los plomos que baxan del perfil: y los tres ochauos restantes señalados

TRADADO VIII.

con las O. O los diuidiras con la misma igualdad que los dos medios ochauos. Tomaras en la linea M.H. y pondrasla por semidiametro, y sacaras la buelta por traquiles, y seruira por cim bra, ò cerchon para todos sus angulos, como parece por M.H. C. señalada de puntos.


Traçada Laplanta, y perfil, pondràs en plano el vno de los ochauos, haràs el triangulo Q.R.S. poniendo por perpendicular la mitad delsemicirculo N.B. que tiene de alto 3 1. 2-diuidiendolo en quatro partes y media, como lo està dicho semicirculo N.B. Iràste a la planta, y desde el plomo M.D.señalado de puntos tomaràs cada division de por si, con que abriras el compàs, y desde C.N.poniendola por vasis en Q.R. de la misma forma iràs tomando sus anchos en dicha planta, como demuestra en los angulos por las O.O. poniendolos en dicho triangulo, como parece por sus O.O. cerrando desde sus extremidades, como se vee en Q.S. y desde S.R. demostrado por las O.O. mediràs cada trapezia de por si, como se mide el esquife, y por el piti pie se veràn los largos de por si de cadatrapezia.


Adviertese, Que cada division del


は よしは

per-

perfil tiene siete pies de ancho, y lo mismo han de tener cada vna de las diuisiones del triagulo QR.S. y la media ha de tener 3. que es a cum plimiento de los 3 1. que tiene dicha perpendicular. Iunta las cinco sumas de las trapezias en vna, y montaràn 3 3 5. y tanto vale el arca del triangulo propuesto. Y porque esta planta propuesta haze ocho triangulos de estos, los multiplica por 8. y saldràn 2680. y tantos pies quadrados superficiales darà el arca concaua de la Capilla propuesta, como se vee por su demonstracion, y terminos canteriles.









CAPITVLO IX.

EN QVE SE TRATA DE LA

Capilla triangular por arista, y de su fabrica,

ymedida.


A Capilla triangular se compone de tres lados iguales, y otros tantos angulos iguales entre si, sobre sus formas de medio punto, causa sus mouimientos desde sus angulos. Pocas vezes se suele ofrecer este corte, y le he executado en grande, y consigue muy buen esecto.

dràn 30. pies cada vno, como se examinarà por dicha planta A. B. D. y sobre A. B. haràs elsemicirculo A. B. N. y lo diuidiràs en 9. partes iguales, como parecepor su perfil, desde las diuisiones baxaràs plomos que toquen en las aristas, y de la misma forma passaràs diuisiones a los otros dos lados que le corresponden, y parece por A. B. B. D. D.A. y que se corten en las aristas, y haràn la figura, como se muestra en la planta. Y executado esto, formaràs el triangulo Q.R.S.y por vasis de èl, pondràs el semicirculo A.N.B. que tiene 47. 7 y lo diuidiràs en otras

TRATADO IX.

tantas partes, como està dicho semicirculo, y cada vna tiene 5. 4 como parece por el piti pie: y sobre dicha vasis, a donde vinieren las diuisiones, leuantaràs perpendiculares, y despues de leuantadas, iràs a la planta, y tomaràs la mitad de la claue F. G. con el compàs, y con ella la pondràs en P. S. y despues iràs tomando los demàs abançamientos; como parecen por las O.O.y con ellos iràs poniendo en dicho triangulo a vno, y otro lado, como parece por Q. S.R.y a donde te vinieren los lados de cada trapezia, los señalaras con vnos puntos, y de punto a punto iràs señalando dicho triangulo; y cerrado, mediràs cada trapezia de porsi, como te he enseñado en los capitulos passados: y juntas estas partidas en una suma, hallaràs que va le el arca de este triangulo 172. pies. Y porque la Bobeda propuesta haze tres triangulos de estos, multiplica 172. por tres, y te saldràn a la multiplicacion 5 17.1 y tantos pies quadrados superficiales, diràs que tiene su arca concaua de la propuesta Capilla, y parece su demostracion, planta, y perfil.

El Angulo G.B.es el largo de la linea que le toca a la cimbra, ò cerchon, facada por tranquiles, como parece por B.G.H.



CA-



CAPITVLO X

EN QVE SE TRATA DE LA.

fabrica, y medida de la Capilla esquifada en triangulo.

otros tantos angulos entre si iguales, su movimiento es a niuel, como el de la Capilla esquifada de que trate en el capitulo quarto, haze muy buena armonia.

Formaràse su planta de 30. pies, por cada vno de sus lados, como parece por A.B.D. formaràse el semicerculo sobre el vno de sus lados A.B.N. dividiendolo en 9. partes iguales, y baxaràs plomos desde sus divisiones, que toquen en los angulos de dicha planta, passando todas sus lineas a trainel desde sus vasis al rededor, como parece por lo delineado. Y para saber la buelta que le toca, y tenderla en plano, y dar el alto que ha de tener la perpendicular del triangulo Q.R.S. haràs en esta forma, abriendo el compàs, y tomar la distancia H.O. en la plata, y con ella se irà a la linea F. G. y en esta misma linea pondràs dicha distancia H.O. porva-

E

TRATADO X.


sis, y leuantaras la perpendicular H. C.y se irà a la dicha planta, y por ella poniendo las divisiones paralelas a dicha perpendicular, y parece por los numeros 1.2.3.4.5. y despues a dicho semicirculo, sacando por los tranquiles, y los pondràs en las perpendiculares H.O. como se ajustapor su buelta, q es la que le toca H.O.C. que es tambien el cerchon, ò cimbra, que le per tenece leuantado desde H.O. en la planta, y la bueltatéderàs en plano, y por su piti pie con el compàs, hallaràs que tiene 19. 1/8: los quales diuidiràs en quatro partes y media en dicho triangulo S. N. que es el alto de dicha perpendicular. Y despues de hechas las divisiones, como tengo dicho, daràs ala vasis Q.R. 30. pies de ancho, que es lo que tiene la planta A. B. y las demas se tomaràn por dicha planta, como parecepor las O.O.que estàn de extremo a extremo, tocando en los angulos de ella, y con mismas distancias a las divisiones del triangulo: y a donde vinieren passaràs lineas, y cerraràs le co mo està dicho en los capitulos passados, y parece por el tal triangulo Q.R.S.

Hесно lo dicho, mediràs cada trapezia de porfi, y juntas estas cantidades en vna suma, ha


llaràs

llaràs tiene el arca del triangulo 372. 4 y porque tres de estos haze la Capilla, multiplicarànse los 372. 4 por tres, y saldràn a la multiplicacion 1118. 4 y tantos pies quadrados superficiales di ràs que tiene el arca concaua de la tal Capilla, y parece por su demonstración.

El cerehon, ò cimbra, señalado có A.L.O. es el que le toca por el angulo de su planta, y se vee por su buelta A.L. que tambien se sacapor tranquiles, ò buelta de cordel.



Section is the section of the sectio





TABLA

DE TODO GENERO DE

Capillas de quese ha tratado, para que generalmente se puedan medir qualesquiera que estèn en proporcion por regla de tres.

generos de Bobedas, que estàn referidas, con facilidad mediràs otras qualesquiera que se ofrecieren, como sean sujetas al semicirculo por la regla de tres, midiendo primero las arcas planas, y por ellas se vendrà en conocimiento de sus arcas concauas.

El cañon deBobéda que tiene 40.
pies de diametro me dà su arca concàua.

2514.25

La media naranja, ò media esfera de 40. pies en quadrado dà su arca cócaua.

L As quatro pechinas que me dan de dicha media naranja, vale su arca concaua.

La Capilla vaida de 40. pies en qua-

drado


2110. drado, me dà su arca concaua. Las quatro pechinas de dicha Capilla vaida, que su planta es de 40. pies, me dà su arca. 0657.7 La Capilla esquifada de 40. pies en quadrado, me dà su arca. 3066. La Capillaporarista de 40. pies en 1896. quadrado, me dà su arca. La media naranja ouada, que se sor ma sobre el quadrangulo, que su mayor lado vale 44. y el menor 36. 4. vale fu arca concaua. 2514-7 Las quatro pechinas de dicho oualo, vale su arca concaua. 0787. El rincon de claustro, que su planta es de 20. pies en quadrado, vale su ar ca concaua. 0633.3 El Triangulo en arista de 30. pies por lado, vale su arca concaua. 0517. LA Capilla en triangulo, que forma esquife, y vale cada vno de sus lados, 30.pies, es suarca concaua. 1118.7 Con esta noticia de superficie concaua, de cada Bobeda de por si, te iràs a la tabla, y diràs: si el cañon de Bobeda,

da, que tiene 40. pies en quadrado, su arca plana me dà i 600. su arca concaua te darà 25 i 4.2

Bysca lo quete darà vna planta de 20. pies en quadrado, multiplica por 20. y te saldràn 400. Ordena la regla diziendo, si 1600. me dieron 2514. diràs,400. que me daràn: multiplicalos por los 2514. y te saldràn 1005600. par te estos por 1600. y saldràn a la partició 630. y tantos pies quadrados superficiales, diràs que tiene la Bobeda, o casión que vas a buscar estando en proporcion de la passada.

Y para medir vna media naranja que tenga 30.pies en quadrado, ordena tu regla como la passada: y diràs, si 1600. de arca plana me dieron 2514. de arca concaua, multiplica 30.por 30. y montaràn 900. que es el arca plana q se busca, multiplica estos por 2514. y serà la suma 2262600. Parte estos por 1600. y te saldràn al cociente 1414. 1414. y tantos pies quadrados superficiales, diràs que tiene el arca concaua de la

propuella media naraja que ibas a bufcar, y que esté en proporcion de la media naranja de 40. pies en quadrado. Y con estas aduertencias podràs medir qualesquiera Bobedas que estén en proporcion de sus semejantes, y esto baste para inteligencia de lo demas.





O cientifico se adquiere, no por lo verboio, ni por solicitud, ò multitud de amigos,
sino por el desvelo, y execucion, conuirtiendo
las noches en dias, por lo despierto en los libros,
procurando, saber de los grandes Maestros la

ciencia que se professa.

A Endimion, por el desvelo grande que tuuo en la contemplacion Planetaria de la Luna, le llamò la antiguedad con este justo nombre Amante de ella, y quien quisiere credito de cientifico, siga los trabajos, fatigas, y desvelo de los que fueron por ellos Maestros, y no adquiera amigos para que les den aplausos, y sean corredores de obras, como si fueran cambios; porque es sujetarse, no a lo noble de las ciencias, sino a la ignorancia, y descredito.

H 1 jos Son, y parto del entendimiento, y de las ciencias, los dibujos, y modelos, a cuya execucion se han de reducir los edificios, entregandos elos a idiotas; y assi tienen tan malos fines, como se vee cada dia en los edificios publicos, y viene a ser como los hijos, entregados a mas, de quienes toman (aŭ los hijos de los nobles)

nobles) sus resabios: y por contemplar a los amigos, se descuydan, sujetandose al resabio del que executa, para que salga imperfecta, y a la adulación de aquellos ignorantes, que tiem-

po, y hazienda gastan.

VITRVBIO, cuya memoria en siglos se ha; como eternizado, se lamentò, porque en sus tiepos experimentò, lo que oy està sucediendo, y sucederà en el proemio de su libro tercero de Arquitectura, dize: Esto podemos ver, assi, por los antiguos imaginarios Pintores, porque de aquellos, los que fueron muy conocidos, y estimados, y ricos, aunque no sabian mucho, quedò de ellos gran fama, para los que despues de ellos vinieron, y vendran, assi como fueron Miròn, Policteto, Phidias, y Lispo, y otros muchos; los quales alcançaron la nobleza, y fama, no por sus merecimientos, sino por astucias, y ardides que vsauan para conseguir lo referido; porque ansimismo los tales alcançaron a hazer obras, y las hizieron a grandes Ciudadanos, ò à Principes, y grandes señores: y por esta razon quedò de ellos la fama. Y al contrario fueron desestimados, Corinto Phozese, Efesio, y Vizancio: los quales fueron excelentes, y consu-Lo mados Arquitectos.


Lo mismo siente Vicencio Escamozi, Arquitecto vniuersal, lib. 1. cap. 13. A y muchos Maestros embusteros, que se precian de Arquitectos, y no son razonables Aluaniles, ni Cateros, ò Carpinteros, que por medio de algunos que les hazen trazas, ò dibujos, ò modelazos, como cada dia se vee, vituperando los terminos de Arquitectura, sin mas suficiencia, que su maña, para que se les entregue, de que se han seguido, y siguen grandes yerros en fabricas publicas, y aun por el presente en esta Corte vno, no poco considerale, con costa de grade suma de ducados.

Exemplo es claro; pesavna mosca mas que la reden los rincones, texida de la araña, y pesan do tanto, se implica, y perece; assi son los caudales a la fingida solicitud, red, ò engaño de las formas, ò trazas, sin ciencia, ni hermosura, ò consonancia a los principios de la ciencia, fabricadas en los rincones de ignorancia, hazen perecer los caudales de aquellos que les mandan hazer los edificios.

Tambien es consejo del dicho Vicencio Escamozi, que los doctos, no han de concurrir con los indoctos, porque, ò la emulacion, ò la ig

F

norancia los pone en contingencia, y no se saca, mas que descredito. Ladra el perro, quando con mas luz la Luna, y engañado de su sombra, ladra a la Luna, y sombra. Assi los ignorantes ladran a los doctos, y a la sombra de su ignorancia, no siendo la culpa de los que con desvelos de trabajos, y fatigas, alcançaron a ser perfectos en sus ciencias, como Luna llena de luz.



REGLA

Y MODO, PARA CONSEGVIR LA medida irregular de las Bobedas, y su fabrica, con inftrumento para poderlas tornear.

OR QVE Ay algunos generos de Bobedas irregulares, rebaxadas de punto, ò subidas, pondrè vn instrumento, para que con èl se puedan tornear qualesquiera oualos, ò bueltas de cordel.


Y regla general, para que midas las circunferencias de ellos, subidas, ò rebaxadas, que lo vno, ò lo otro, se te ofrecerà, ò por execucion de obra, ò por eleccion que de tisse haze, para que las midas.


Formaràs el oualo A.B.D.C. y dentro de èl, haràs vna cruz, que estè en angulos rectos, y de medio a medio vna canal que se corresponda por sus quatro braços, y hecha, la plantaràs sobre dos puentes, que comprehendan el ancho del oualo, y el largo, y que estè a niuèl con los mouimientos de sus medios del oualo, y

2 des-

despues tiraràs vnas lineas que estèn con dichos medios, y plantaràs la cruz encima. De forma, que los medios de las canales estèn con las lineas tiradas.

Tomaràs vn reglon, y la vna punta arrimaràs de modo, que toque en lo largo del oualo: y dondete viniere el resto de dicho reglon, y enquentro de las canales, que es el medio de la cruz, haràs vn agugero al reglon, meteras vn tarugo de madera justo, que pueda andar por la canal. Y con este mismo reglon te iràs al ancho de dicho oualo, que toque justamente en èl, y veràs adondete viene en medio de la cruz, ò canal: y haràs otro varreno del mismo gruesso que estèn bien torneados) en las canales tornearàs el oualo, como parece por el dibujo.





F3 Ypor-





H


V Porque tambien se te ofrecerà el tornear qualquier arco, ò forma, se te pone el instru mento señalado con A.B.D. y a niuèl, de los mouimientos de entrambos lados, pondràs vna puente que estè fixa: y por medio de dicha puente, tiraràs vna linea que estè con entrambos mouimientos, y arrimaràs la cruz que estè de medio a medio del diametro; y las canales lo estèn de medio a medio, y fixaràs el pie de la cruz en la parte de abaxo. Toma vn reglon, la vna punta, pondràs que toque justamente en el ancho del arco: y adonde te viniere el resto de èl en las dos canales que se enquentran, haràs vn varreno a tu voluntad, y meteràs vn tarugo; y despues la misma punta la pondràs en lo ako, ò perpendicular D. señala adonde te vienen los enquentros de las canales, y le haràs otro varreno como el passado, metiendo otro tarugo: despues con los dos tarugos andarán por las ca nales de dicha cruz, con que tornearàs tu buelta, como parece.

La buelta, y armaçon señalada con A.B.D.

son las dos tornapuntas, y puente que se arman, para que siruan de registro de la cruz, y el regió que tornea arrimado a dicha armaçon; que sin ella, y este registro no se puede tornear bien dicha buelta, como parece por la demonstración.







承

Por Euclides, y Archimedes nos ense ñan a medir qualquier circulo, por la noticia del diametro, sacar la circunferencia, ò por la circunferencia sacar el diametro, sea por el camino que el curioso quisiere imaginar, es pre ciso dar vn termino conocido, del qual tratarè adelante, con vna regla muy general; y tan necessaria a los Arquitectos, que sin esta noticia, no es possible que las midan cientificamente.

SEA la regla: todas vezes que los quadrados guardan proporcion con sus circulos, tambien la guardarán los quadrangulos con sus oualos.

Exemplo haràs el quadrado A.B.D.C. que tenga siete pies por lado, y dentro de èl escriuiràs el circulo que toque en los quatro lados de dicho quadrado, que es preciso tenga los mismos siete pies por diametro: saca su circunferencia por la regla del capitulo primero, y hallaràs que te dieron 22. 7 por estar en proporcion tripla sexquiseptima.

Y por tanto formaràs el quadrangulo, ò paralelogramo, que por vn lado tenga nueue pies,


y por el otro cinco, como parece por la figura señalada con F.G.H.N. suma los quatro lados de dicho paralelogramo, y hallaràs que te dà 28.que son los mismos que te dio el quadrado, y por tanto diràs, que el area de dicho quadrado, es igual al area del paralelogramo, y por esta razon seràn iguales sus circunferencias.

Formaràs el circulo A. que tenga 40. pies de diametro, multiplicalos por 3. 7: y te saldràn 125. 7: y tantos diràs que tiene de circunferen-

cia el propuesto circulo.

Para medir la circunferencia de vn oualo, formaràs el palaleogramo A. B. D. C. y el lado A.B. vale 44. y el B.C. vale 36. ½ juntaràs los valores de los quatro lados en vna suma, y hallaràs que montan 160. % ordena tu regla detres, diziendo, si 28. de los quatro lados del quadrado propuesto me dieron 22. de circunferencia, q me daràn 160. % al oualo inscripto multiplica los 22. por 160 % y te saldra 3536. partelos por 28. y te saldràn al cociente 126. % y tantos diràs que tiene de circunferencia el oualo propues.

y parece por su demonstracion.



G

CA-




V Para medir la circunferencia de qualquier arco, à Bobeda de buelta de cordel, tomando la mitad del oualo està hecho, y quando no, formaràs la buelta que vas a medir A. B. D. que tenga la linea, ò vasis A. B. 44. y que leuante su buelta 18.2 sumaràs el lado mayor del retangulo 44. y los dos lados menores que cada vno vale 18. 2 Iunta los tres lados en vna suma, y te daràn 80. 4: Ordena tu regla de tres, diziendo, si 14. me dan 11. que son las mitades de 28. y de 22. que me daràn? 80. 4 multiplicalos por 11. y te daran 887. partelos por 14.y te saldràn al cociente 63.2 y tantos, diràs que tiene la circunferencia del arco, ò buelta que has medido.


Y para las que leuantan mas que su quadrado, formaràs el arco H.F.G. que tenga de ancho 36. ‡ y de alto 22. junta los tres lados en vna suma, como te dixe arriba, y montaràn 80. † Ordena tu regla de tres, diziendo, si 14. me dàn, 11. que me daràn 80. ‡ multiplicalos por 11. y te saldràn 887. partelos por 14. y te


32

fal-

saldràn al cociente 63. y tantos tiene de circunferencia el propuesto arco, y es lo mismo que los de la buelta rebaxada. Y con esta noticia si fuere Bobeda, multiplicaràs la circunferencia, por el fondo, y te saldrà en la multiplicacion el arca concaua que vas a buscar.







G₃ TRA



SEGVNDO.


Y DECLARACION DE LA

distribucion que mouiò a la distincion de los capitulos siguientes, y el intento del Autor.

OR QVE En los capitulos passados he tratado de la fabrica, y medida de las Capillas, en genero regular, por ra zon de lo irregular, de las que en estos capitulos siguientes se veràn: Determinè por la mayor claridad, tratarlas con distincion, dandoles el orden en su inteligencia; assi en el estilo corriéte, como por verdaderos fundamentos, que estàn en sus demonstraciones, teniendo regla cierta al mayor examen, y seguros principios de Arquitectura.

Y porque con la tabla antecedente que puse, para q generalmente se puedan medir qualesquiera Capillas, que estèn en proporcion por regla de tres: Y juntamente seguro instrumento para tornear, y medir las circunserencias de

que he vsado, logrando aciertos en lo que obrè. Y tambien regla, y modo para conseguir la medida irregular de las Bobedas, y su fabrica, hize los capitulos, para que siendo norma a lo irregular, se logren los aciertos, lo qual es, y ha sido de mi intencion.



CAPITVLO I.

EN QUE SE TRATA DE LA

medida del cañon de Bobeda, y media naranja rebaxadas.

hazen en partes, donde su poca altura, no dà lugar a que sean de medio punto; y assi, es preciso sujetarse a la altura que se hallare, abatiendo las bueltas, segun la necessidad lo pidiere; su fabrica, y medida, es como se eugsi.


Formaràs el cañon de Bobeda A.B.N. que tenga de diametro 40. pies, y de alto 13. faca su circunferencia, como te enseñe a sacar las bueltas rebaxadas, y hallaràs que tiene 51. y : 12 multiplica los 51. 12 por 40. que tiene de largo, ò sondo, que supongamos es quadrada, y hallaràs que monta dicha multiplicacion 2074. 14 y tantos son los pies quadrados superficiales del propuesto cañon.


La media naranja, mediràsla en esta forma. Haràs su planta A. B. D. C. que tenga 40. pies en quadrado, y dentro de ella haràs el cir-

TRATADO II. CAPI I.

culo que toque en los quatro lados de dicho quadrado: y se supone que tiene 13. pies de alto, como el cañon de arriba, saca su circunserencia como te he enseñado, y hallaràs que tiene 51. que son los mismos que te salieron en el cañon. Multiplicalos por 40. y te saldràn al producto 2074. y tatos son los pies quadrados superficiales que me dà su arca concaua de la propuesta naranja, con que vienen a ser los mismos que me salieron en el cañon.

En quanto a las pechinas, observaràs la regla que te enseñe en el cap. 3. que trata de la Capilla vaida.







CAPITVLO II

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla esquifada rebaxada.

S propio del Arquitecto el hazer esta Bobeda, ò medirla, su mouimiento se causa niuèl, como dixe en el capitu-


lo 4.en que se trata del esquife.

Formaràs la mitad de su planta A.B.D.C. de 40. pies leuantaràs el perfil, ò buelta, que suba 15. pies, saca su circunferencia por las reglas antecedentes, y hallaràs que tiene 55. pies. Diuldiràsla en nueue partes, como parece, y desde sus divisiones baxaràs plomos que toquen en los angulos del quadrado, como parece por sus diagonales. Y despues tiraràs lineas paralelas a su vasis A. B. tambien tiraràs sus lineas paralelas, como parecepor A.D. y al lado que le correspode B. C. como por plata, y perfil se vee. Executado esto, formarás el triangulo Q. R.S. que tenga por vasis la linea A.B. de 40. pies, y por perpendicular leuantaràs la mitad de la cir cunferencia del perfil, que son 27. 2 y tantos ha de tener de alto dicha perpendicular. Dividela en quatro partes y media, y con el compàs


TRATADO II. CAP. II.


te iràs al piti pie, y veràs por el que tiene cada di uision seis pies de ancho poco mas, y la media tienetres, que juntas en vna suma hazen los mismos 27. 1. Despues tomaràs con el compàs en la planta los largos de cada trapezia de por si, como parece por A.B. que vale 40. ponla en Q.R. que es la dicha vasis, y los demas largos los tomaràs por los numeros señalados en dicha planta, y le responde al triangulo Q. R.S. y parece por 1.2.3.4.5.6.7.8. y despues tomados los largos adonde te vinieren, le cerraràs sus divisiones, comoparece por Q.S. y por S.R. y hecho lo dicho, tomaràs el compàs, y por el piti pie veràs los largos de cada trapezia de por si, y los pondràs como parece en dicha figura. Mediràs cada trapezia de por si, y juntas las cinco partidas en vna suma, y hallaras q monta $653.\frac{7}{2}$ y tantos son los pies quetiene el arca del propuesto triangulo. Y porque es là quarta parte de la propuesta Capilla; multiplica los 653. i por 4. y te saldràn 2614. y tantos pies quadrados superficiales diràs que tiene el arca concaua de la propuesta Capilla esquifada.

El cerchonseñalado con la N.B. es la buelta que le toca por el diagonal, ò angulo de su quadrado.



H₂ CA-





CAPITVLO III

EN QVE SE TRATADE LA

fabrica, y medida de la Capilla por arista, que sube mas del quadrado, ò medio punto:



Porque se ofrece al Arquitecto, no solo el obrar, sino el medir, serà bien se ponga la declaración de lo vno, y

otro, que es como se sigue.


rece por A. B. C. D. que tiene 40. pies de ancho. Leuantaràs el perfil, haziendo su buelta, su substituba 24. pies, sacando su circunferencia por las reglas citadas, y hallaràs valer 69. 2 Diuidiràs dicha circunferencia en 9. partes iguales. Baxaràs plomos desde dichas diuisiones, que toque en los diagonales de su quadrado, como parece por A. N. y por B. N. y despues de traçada la planta, y perfil; formaràs el triangulo Q. R. S. que tenga por vasis la circunferencia A. M. B. que vale 69. 2 dicha vasis, la diuidiràs en otras tantas partes, como parece por dicha circunferencia, y dichas diuisiones tendrà cada vna


 H_3

TRATADO II. CAP. III.

de ancho 7. 3 algo menos, y juntas en vna suma hazen los mismos 69.7 vete a la planta con el compàs, tomaràs el largo de la claue N. C. y lo pondràs en S.T. y con la misma razon toma ràs los demas auançamietos, como parece por 1.2.3.4.5.6.7.8. y los iràs poniendo en dicho triangulo Q.R.S. avn lado, y a otro de èl. Tomaràs el compàs, y iràs al piti pie, y por èl veràs la que dà cada auançamiento de porsi. Hecho esto, mediràs cada trapezia de por si, como he referido en los capitulos antecedentes; junta las sumas en vna, y hallaràs que montan 634. pies, y tanto es el valor del arca del triangulo propuesto. Y porque es la quarta parte de dicha Capilla, multiplicaràs los 634. por quatro, y tesaldrà a la multiplicacion 2536. y tantos son los pies quadrados superficiales que tiene el arca concaua de la propuesta Capilla, como parece por su demonstracion en su planta, y perfil.

El Cerchon, ò cimbra, señalado en la N.B.H. es el que le toca por el angulo de su quadrado.





CAPITVLO IV.

EN QVESE TRATA DE LA

fabrica; y medida del cañon de Bobeda desigual, y que leuante sus formas à niuèl.

STE corte, tambien se te ofrecerà haz zerle, como medirle; y assi, serà bien ponerle en demonstracion, para que


se entienda su execucion, y medida.


Formaràs suplanta, y persiles, como la pre sente A.B.D.E. y el lado A.B. vale 40. pies que el diametro mayor. Y el lado D.E. vale 30. pies, que es el valor del diametro menor, y de largo vale 44. pies: Saca la circunferencia del diametro 40. por las reglas que te enseñe en el capitulo 1. de este libro, y hallaràs que te dà 62. 7 y tanto vale la circunferencia propuesta. Saca la circunferencia del diametro que vale 30. pies; sigue la regla de sacar la circunferencia de los oualos, y hallaràs que te dà 54. pies; juntalos con los 62. 7 en vna suma, y hallaràs tener 117. Saca la mitad de los 117. y te saldràn 58. 1 multiplicalos 58. 2 por 44. pies que tiene de largo, ò fon


do

TRATADO II. CAP. IV.

do el propuesto cañon, y hallaràs que te salen a dicha multiplicació 2574. y tatos pies quadrados superficiales diràs que tiene el arca concaua del propuesto cañon, como parece por su planta, y perfiles en la demonstracion presente.







CAPITVLO V.

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla esquifada, causada de vna figura irregular.



Porque este corte se ofrecerà el haz zerle, y medirle, pondrè sus demostraciones, como veràs.

FORMA su planta A. B. C. D.y el lado A.B. vale 30. pies, y el lado B.D. vale 36. pies, y el la do D. C. vale 35. pies, y el lado C. A. vale 28. pies, y despues de cerrada tu planta, como parece por A.B.C.D. Tomaràs tus medios de ca da lado, como parece por las lineas de pútos: y adode se cortaren en el cetro F. desde èl, tiraràs las quatro lineas q causan los quatro rincones,ò angulos, y parece por A.F.B.D.C. que todas vayan a parar al centro F.y hecho esto haràs el semicirculo B.D.N. que tenga por diametro la dicha linea D. 36. pies. Diuidiràs dicho semicirculo en 9. partes iguales, y desde las divisiones baxaràs plomos que toquen en las dos lineas de sus angulos, y parecepor F.B. y tambienpor F.D. despues tepassaràs al otro lado q

TRATADO II. CAP. V.

le corresponde, y vale su diametro 28. pies, y sobre èl haràs la buelta por tranquiles, y la diuidiràs en otras tantas partes como el diuidido, y desde sus diuissones baxaràs plomos, que toquen en los dos angulos, que tambien le corresponden en F.C.F.A. y de dichos tocamen tos de los angulos passaràs lineas, como parece por los numeros señalados en dicha planta 1.2.3.4.5.6.7.8.con que estarà traçada la plata.

Advierto, que el semicirculo grande es el que debaxo de su buelta se han de sujetar todas las demas bueltas que se han de sacar, y las oras

· por los tranquiles.

SACARàs el cerchon, poniendo por vasis la linea F.B.y sobre ella leuantaràs la perpendicular F.H.y paralelas a dicha perpendicular, leua taràs las demas lineas que toquen en sus divisiones. Sacaràs la buelta que le toca por propios tranquiles. Y conforme a esta orden, sacaràs las otrastres que corresponden a sus angulos, y parece dicha buelta por F.H.B.

Y para sacar la buelta, ò bueltas que le tocan, y tenderlas en plano, y que siruan de perpendiculares en cada vno de los triangulos de porsi, tomaràs el compàs, y con èl lleuaràs la distancia

F.G.

F.G.y la pondràs por vasis en la linea N.I. sobre ella. Leuantaràs vna perpendicular, y paralela a ella, pondràs las diuisiones, como parece por las O.O. en dicha planta. Y despues de leuantadas, sacaràs la buelta que le toca por tranquiles de la forma mayor con q queda hecha la buelta que le toca. Tiendela en plano, y hallaràs que te dà 27. pies, y tatos ha de tener de alto dicha perpendicular. Formaràs el triangulo Q.R.S. diuide dicha perpendicular en quatro partes, y media, como lo està la mitad de subuelta, y cada diuision ha de tener 6. pies de ancho: y la media diuision 3. con que se cuplen a los 27.

Advier tase, que en quanto a dicha perpedicular, y el cerchon te han de seruir para este

triangulo, y el que le corresponde.

Y para sacar la perpendicular de los otros dos triangulos, y cerchones que le tocan, serà por el mismo orden que la passada.

Hесно esto, formaràs quatro triangulos, q cada vno tenga por vasis los lados de su planta

correspondientes.

El primero que està referido Q.R.S. ha de tener su vasis 36. pies, y el segundo D.F.G. ha de tener su vasis 28. pies, el tercer triangulo H.N.I. serà su vasis 35 pies, y el quarto M.T.C.

I₂ val-

TRATADO II. CAP. V.

valdrà su vasis 30. pies.


Hecho Esto, partiràs, ò dividiràs en quatro partes y media cada perpendicular de porsi, conforme letocare.

IR à STE A la planta, y auiendo tomado la vasis de 35. pies, podràs la en el triagulo H. N. I. como te he mostrado, y consecutivamente, to maràs el ancho 1.2. y tambien 3.4. y el ancho 5.6. y el 7.8. cadavno de porsi, como te darà la planta. Y con este orden tomaràs los demas largos de los otros tres lados de dicha plata; por que cada vno tiene distintos avançamientos.

Despues Mediràs cada trapezia de porsi,


como te enseñe en los capitulos passados.

El Triangulo Q.R.S. vale su arca 597. pies, y tantos es su valor, y el triangulo D.F.G. vale su arca 480. pies. Y assimismo el triangulo H.N.I. vale su arca 587. ½ y el triagulo M. T.C. vale su arca 518. ½ y por tanto juntaràs las quatro partidas en vna suma, y hallaràs que montan 2183. y tantos pies quadrados superficiales, diràs que tiene su arca concaua de la propuesta Capilla, siendo su planta vna figura irregular, como la presente que va demonstrada, y las demas que se siguen con pequeño trabajo, vendràn en conocimiento de ellas.



I₃ CA-

* <u>c</u>





CAPITVLO VI

EN QUE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla por arista, y su planta es vna figura irregular.

L hazer, y medir este genero de Capilla se te ofrecerà, y assi serà bien que le sepas. Formase su planta, y sobre ella leuantaràs los perfiles, ò formas, que estèn a niuèl sus mouimientos en la execucion se van auançando desde sus angulos, como veràs.

A.B. tenga 30.pies, y el D.C. valga 35. pies, y el B.A. valga 26.pies, y el B.C. valga 28.pies, y cerrada la planta como parece. Tomaràs los medios de cada vno de sus quatro lados, y a dondete cortaren, que es en el cetro N.y desde el sacaràs lineas a los quatro rincones, ò angu los que causan las aristas. Leuantaràs los quatro perfiles, ò formas aduirtiendo, que las demas han de leuantar lo que sube el semicirculo grade, ò forma mayor que su diametro tiene 35. pies, como parece por D. G. C. diuidiràs lo en

TRATADO II. CAP. VI.

9. partes iguales, y desde sus divisiones baxaras plomos que toquen en los angulos D.N.y tambien en N.C. vete al otro lado que le correspode sobre la vasis de 30. levantaràs la forma como parece. Diuidiràssa en 7. como la passada. Baxaràs tus plomos que toquen en los angulos, como parece por A. N. y por N. B. que es lo mismo que hiziste en el otro. Leuantaràs los otros dos perfiles por las reglas passadas, y pare-

ce por dicha planta, y perfiles.

Y queriendo medir la quarta parte señalada con D.N.C.que su diametro vale 35.pies, saca su circunferencia por la regla del cap. 1. y te saldran 5 5. ponlos por vasis en el triagulo A.D.B. diuidiràsla en 7. partes iguales, como lo està su semicirculo, que cada vna tenga 8. pies de ancho escasos, iràste a la planta, y con el compàs tomaràs lo que auança cada division de por si. Y adulerto, que todas sus divisiones son desiguales, como lo son los auançamientos de su planta, como por ella reconoceràs, y adonde te vinieren las diuisiones iràs cerrando a vn lado, y a otro, y despues mediràs cada trapezia de por si, valiendote del piti pie, para conocer el valor de sus largos. Junta estas sumas en vna, y

ha-

hallaràs que te dà 259. 4 y tantos son los pies

que tiene el arca del triangulo propuello.

Y para medir el otro triangulo que le corresponde, saca su circunferencia por la regla de los oualos, y hallaràs que te dà 50.1 y tanto es fu valor, polos por vasis en el triágulo N.M.G. diuidiràslo en 7. partes iguales, cada diuision tenga sietepiesy quarto de ancho, y despues de leuantadas las perpendiculares sobre la dicha vasis, iràs a la planta, y tomaràs sus auançamientos cada vno de por si, porque son desiguales, y adonde te cortaren sus divisiones cerraràs di, cho triangulo; y con el compàs vete al piti pie, y veràs el largo de cada trapezia de por si, y reconocidos mediràs las trapezias cada vna de por si, como te he enseñado; y monta 246. 32. y tantos pies tiene el arca de dicho triangulo N.M.G.

Y conforme a esta explicación mediràs los otros dos triangulos quete quedan, y hallaràs q el triangulo H.I.C. vale toda su arca 302. pies.

Vete a medir el otro triangulo que se sigue

S.R.T.y hallaràs que te dà su arca 266.pies.

IVNTA estas quatro sumas en vna, y hallaràs que montan 11074. y tantos pies quadrados


fu-


TRATADO II. CAP. VI.

superficiales diràs que monta el arca concaua de la propuesta Capilla, como parece por lo irregular de ella, y se ve por sus demonstraciones.


El Cerchon, à cimbra de puntos, es el que le toca su buelta por el angulo N. C. que tambien està señalada con las mismas letras.

Y la otra cimbra, tambien señalada de puntos es la que le toca por el angulo A. N. que tábien conoceràs por las mismas letras. Sus bueltas se sacan por tranquiles, sujetas a la forma mayor de esta planta.









K 2

CA-



DE BOBEDAS!

CAPITVLO VII

EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida del rincon de claustro desigual.

A M B I E N se te ofrecerà el hazer este corte, ò el medirle, porque no todas vezes hallaràs el sitio tan igual, q puedas plantar en iguales distancias; y assi serà bien se ponga su demonstracion, para que conforme a ella sepas lo vno, y lo otro, como veràs.

Formaras el semicirculo A. B. N. y lo diuidiras en 9. partes iguales, y adonde te viniere dichas diuisiones, baxaras plomos, que toquen en la diagonal B. C. y despues de tradas plomaras el semicirculo A. B. N. y lo diuidiras en 9. partes iguales, y adonde te viniere dichas diagonal B. C. y despues vete al otro diagonal B. C. y despues vete al otro diametro que vale 30 pies, y sobre su vasis formaras el semicirculo A. B. N. y lo diuidiras diuisiones, baxaras plomos, que toquen en la diagonal B. C. y despues vete al otro diametro que vale 30 pies, y sobre su vasis formaras el se mi-

TRATADO II. CAP. VII.

micirculo, y lo dividiràs en otras tantas partes, como lo està el otro. Y desde sus divisiones baxaràs plomos que toquen en la diagonal, y diuisiones, como el que le corresponde: y traçada la planta, y perfiles, como parece, mediràs cada triangulo de por si, como te dà la planta; y auié do de medir la mitad de dicha Capilla, y téder en plano su arca concaua, haràs en esta forma, y para saber el valor del triangulo A. B. G. que me dà la planta. Saca la circunferencia del diametro de 40. y hallaràs que te dà 62. 5. y tantos ha de tener de largo la vasis del triagulo Q.R.S. y la diuidiràs en 9. partes iguales, como lo està su semicirculo: y desde sus divisiones levantaràs perpendiculares, y que tenga cada vna 72 pies de ancho; te iràs a la planta, y con el compàs tomaràs el largo de la claue G. F. y lopondràs en la perpendicular T.S.y de la misma ina nera iràs tomando los demas largos, y los iràs poniendo a vn lado, y a otro del triangulo, como parece por los abançamientos en la mitad de su planta, señalado por las O.O. y tambien reconoceràs en la mitad del triangulo Q.R.S. y despues de cerrado dicho triangulo, como parece, mediràs cada trapezia de por sir, obsernando

uando el modo, y orden de medir las otras. Iúta las sumas en vna, y hallaràs que monta 390. pies, y tanto es el valor del arca del triangulo

propuesto Q.R.S.

Mediràs la otra quarta parte, que causa tãbien arista, y parece por dicha planta B. D. G. y hallaràs que su diametro vale 30. pies. Saca la circunferencia por la regla que te he enseñado de sacar los oualos, y serà su valor de dicha circunferencia 55. Ponlos por vasis en el triangulo I.F.E.diuide dicha vasis en 9. partes iguales, como lo està su circunferencia; y hallaràs que cada diuision vale 6. pies, y vn poco mas, que juntas hazen los mismos 55.ysobre dichavasis, adonde te vinieron dichas diuisiones, leuanta perpendiculares, y despues vete a la planta, y toma el largo de la claue G.H. ponlo en E.N. que es en la perpendicular de dicho triangulo, y los demas largos de èl, los tomaràs en los auãçamientos de la planta, y parece por B. G. y los iràsponiendo en dicho triangulo a vn lado, y a otro: y despues lo cerraràs como vinieren las distancias, y esto hecho mediràs cada trapezia de por si; junta las partidas en vna suma, y hallaràs que montan 411. y tantos son los pies del

TRATADO II. CAP. VII.

propuesto triangulo I.F.E.

Ý para medir la otra mitad que causa el esquise, formaràs el triangulo M.O.V. y pondràs por vasis la linea C.D. que vale 40. y por perpendicular pondràs la mitad de la circunserencia del lado que vale 30.ò diametro, y hallaràs que te dà mitad de dicha circunserencia 27.½ ponsos por tu perpendicular en dicho tria gulo.Diuidela en quatro partes y media, paralelas a la vasis, y cada vna tenga 6. pies de ancho, y la media tendrà 3. pies algo mas con que se cumple a los 27.½

Ve a la planta con el compàs, y tomaràs las divisiones como parece en la primera por C.D. que està por vasis en el triangulo referido, y consiguientemente tomaràs los demas lar gos señalados por dicha planta, como parece por 1.2.3.4.5.6.7.8. y los pondràs en dicho triangulo, como parece por èl. Mediràs las dichas trapezias, como se teha dicho, y junta las cinco sumas en vna, y hallaràs que monta 673. y tantos son los pies que tiene el arca de este triangulo M.O.V.

MEDIRAS el otro triangulo que resta, y causa esquise, por la planta formaràs el triangulo


L.P.Q.

L.P.Q. pondràs por vasis la linea A. C. que vale 30. pies en la L. P. y por perpendicular la mitad del semicirculo de 40 por diametro, y hallaras que vale 31 2 Divide dicha perpendicular en quatro partes y media paralelas a la vasis, dichas diuisiones, y que tenga cada vna 7. pies de ancho, y la media valdrà 3. que juntas hazen los mismos 3 1: Vete a la planta, y con el copàs tomaràs el ancho A.C. que vale 30. pies, y ponlo en la L. P. y consecutiuamente tomaràs los demas largos por la planta, como parece por la linea de puntos A. G. y adonde te vinieren dichas diuisiones, passa lineas: de forma, q cierres el triangulo, como parece por L.P.Q. mide cada trapezia de porsis junta las cinco sumas en vna, y hallaràs que montan 585. y tantos pies, diràs que monta la arca del propuesto triangulo. Por tanto juntaràs las quatro partidas de los quatro triangulos en vna suma, y hallaràs que montan 2059. y tantos pies quadrados superficiales diràs que tiene el arca concaua de la propuesta Capilla, que causa rincon de claustro desigual, y parece por sus demonstraciones en la planta, y perfiles. Y guardando estos preceptos

TRATADO IL CAP. VII.


ceptos podràs obrar, y medir qualesquiera que te ofrecieren.

El cerchon de imbraseñalado de puntos, como parece pon G. G. Les el que le toca por el angulo de su quadrado.




DE BOBEDAS.









L

CA-



DE BOBEDAS:

CAPITVIOVII

O2

EN QVE SE TRATA DE LA fabrica, y medida de la Capilla por arista prolongada.

ARIAS vezes se te ocurrirà el hazer, ò medir este corte. Formase dento de vn sitio quadrangular, y se compone sobre quatro formas, como tratè en el capitulo 5. aunque en el presente ay cierta sujecion de leuantarlas, y en el presente no tenemos de altura, que lo que sube la forma menor a que nos

hemos de sujetar:

FORMARÀS Su planta con la presente A.B.D.C. y sobre la vasis de 30. pies haràs el semicirculo, y diuidiràslo en 9. partes iguales, y donde te vinieren las diuisiones baxaràs plomos que toquen en las lineas de sus angulos, co mo parece por suplanta. Y al otro lado, que le corresponde, y paralelas a la linea, ò diametro D. C. tiraràs desde los lados de la planta A. D. y B.C. que toquen en los dichos lados, y se jun ten en los angulos, como parece, y en el lado, ò diametro A.D. Passaràs lineas de puntos, y por L₂

TRATADO II. CAP. VIII.

ellas, y sus tranquiles haràs la buelta rebaxada, como parece por A.D.F. con que quedaràtraçada la planta, y perfiles, para saber lo que te dà el triangulo de la planta A.D.G. que es la quarta parte de ella: Formaràs el triangulo Q.R.S. y por vasis pondràs la circunferencia A.D.F. sacaràsla por la regla de los oualos citada, y ha-Ilaràs que te dà 55. Diuidela en 9. partes iguales, y lo mismo haràs en dicha vasis. Vete a la planta con el compas, tomaràs el largo de la claue G. H. y lo pondràs en la perpendicular S.T.y despues iràs tomando los demas auançamientos de ella, y los pondràs en dicho triangulo, como parece por los numeros 1.2.3.4. 5.6.7.8. puestos avnlado, y a otro, como te refiero. Y adonde te vinieren los largos de los auançamientos devna, y otra parte, le cerraràs, como parece. Mide cada trapezia de por si, y hallaràs quete dà el arca del propuesto triangulo 297, y tantos son los pies que tiene. Y porque dos triangulos de estos hazen la mitad de la Capilla; duplicalos, y hallaràs que te salen 594. y tanto importa el arca de la media Capilla.


P A R A saber el valor del otro triangulo que se va a buscar D. C.G. saca la circunferencia

del diametro de 30. por la regla de sacar la circunferencia, y hallaràs que te dà 47. Ponlos por vasis, formando vn triangulo H.I.F.lo diuidiràs en 9. partes iguales, como lo està el semicirculo, y tendrà cada diuision cincopies, y vn quarto de ancho. Y desde sus divisiones sobre la vasis, leuanta perpendiculares. Ve a la planta, con el copàs tomaràs el largo de la claue G. N. y lo pondràs en la perpendicular F.N. y consecutivamente iràs tomando los demas auançamientos en la planta, y parece por 2.3.4.5.6.7. 8.9 puestas estas distancias le cerraràs como pa rece por H.I.F.mediràs cada trapezia de porsi, como te he enseñado. Iunta las sumas en vna, y hallaràs que vale su arca 340. TY porque dos arcas de estas hazen la otra mitad de la Capilla, duplica los 340. y te saldrà 681. Iuntalos con 594.y hallaràs que montan 1275. y tantos pies quadrados superficiales diràs que tiene el arca concaua de la propuesta Capilla, y reconoceràs por su planta, y perfiles en el dibujo presente.

El cerchon, à cimbra demostrado de puntos con G.C.V. es el que le tocapor el angulo de su quadrado.

L₃ CA₇

The second of th



; -€

DE BOBEDAS.

CAPITVLO IX.

EN QUE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla por lunetas.

Prolongada, y por essa razon se dà por nombre Capilla por lunetas, si se huuiere de hazer de canteria, tiene bien en que entender, y aqui no pongo toda la explicación necessaria, porque a su tiempo la pondrè en vn tratado que ofrezco sacar a luz, por ser materia tan deseada de muchos, y de pocos entendida.

Formaràs Su planta, cuya mitad es A.B.C.D. que tenga treinta pies de ancho, leuanta la mitad de su forma mayor, y la forma menor de dicha luneta, como parece por su planta A.B. E. y desde el punto E. leuantaràs vna perpendicular que toque en la mayor circunferencia en el punto F.y desta cantidad es lo que leuanta la luneta por en medio a la par te del medio cañon, y la parte de la forma menor es lo que ay desde B. hasta G. que es el medio circulo pequeño de la forma de dicha lu-

TRATADO II. CAP. IX.

neta, y la cantidad de circunferencia que ay desde F.hasta B. se diuidirà en otras tantas partes, como lo està la circunferencia de la forma de dicha luneta hasta su mitad, q seràn quatro partes y media, y se demuestra por B.T. desde las diuifiones baxaràs plomos hasta la linea, ò an gulo de la luneta. Tambien baxaràs los plomos de las diuisiones de la forma menor, hasta su diametro por entrambos lados. Passa las lineas desde sus divisiones del dicho diametro, que te

corten en los angulos de dicha planta.

Y despues te iràs al semidiametro de la forma mayor, y tomaràs con el compàs la distancia H.F. y con ella te iràs al diametro de la forma menor, y señalaràs desdeR.hasta I.que es el alto de la luneta, tira las porciones desde A.hasta I.y desde I. hasta B. y consecutiuamente iràs señalando los largos 1. 2. 3. 4. 5. 6.7.8. tomandolos por fus plomos, como parece, y passaràs lineas de vn estremo a otro, que toquen en las aristas de dicha luneta, y desde sus divisiones se tiraràn lineas a las de la formamenor, y estas muestran la cayda de la forma mayor a la menor, que tambien siruen estas caydas para labrar laspiedras delte corte.

TRA-

Traçada lamitad de la planta, y perfiles, mediras toda la Capillapor llena, sacando su circunferencia del diametro de 60. por la regla D. Saca las circunferencias, y hallaràs que te dà 94.2 multiplicalos por 30. que tiene de ancho dicha Capilla, y te saldràn a la multiplicacion 2828. y 1/7. y tantos son los pies que tiene el

arca de dicha Capilla, medida por llena.


Entendido lo dicho, iras a medir la vna de las dos lunetas, y para ello formaràs el triangulo Q.R.S. y pondràs por vasis el semicirculo de la forma de dicha luneta, que su diametro vale 30. pies; saca su circunferencia por las reglas antecedentes, y hallaràs que te dà $47.9^{\frac{11}{7}}$ estos los pondràs en dicha vasis, diuidela en nueue partes, como lo està su forma, leuanta perpendiculares que estèn en angulo recto sobre ella, y por perpendicular en la claue pondràs el largo F. G. y secutivamente los demas abançamientos, que se tomarán por el mismo estilo en el perfil F.G.B. y adonde se vinieren las dichas diuisiones iràs cerrando el propuesto triangulo, y mediràs las figuras trapezias dèl, y hallaràs que te dan 349. y tanto és el valor de su arca duplicalos, y montaran 698.

Es-

TRATADO II. CAP. IX.

Esta medida trae mucho simil à la Capilla por arista, aunque en la presente se toman los largos de las trapezias por diferente camino, q en la arista junta los 698. pies, con los 2828. y ten vna suma, y hallaràs que te dà 3526. ty desta cantidad se ha de rebaxar los dos pedaços de cañones que ocupan las dos lunetas, como parece por dicha planta A.B.E.para lo qual formaràs el triangulo A. B. D. y por perpendicular pondràs la porcion de circulo B. F. que està diuidida en quatro partes y media, y con el compàs veràs en el peti pie que tiene cada diuision siete pies de ancho, y la media diuision tiene tres y medio, que juntas las cinco divisiones en vna suma hazen 3 1. 2 que es el alto de dicha pie perpedicular, en que paralelas a la vasis haràs tus mismas diuisiones, y los largos de cada diuision los tomaràs en la planta; la vasis ha de tener 30. pies que està en A. B. y la segunda distancia, y las dedemas tomaràs en dicha planta, como demuestran los numeros, y en dicho triangulo pondràs sus largos, segun los guarismos que corresponden en dichaplanta 2.2. 3.3.4.4.5.5 y passadas las lineas de las divisiones de dicho riangulo A.B.D. y adonde te vinieren iras cerrando, como parece; mide las cinco trapezias, y junta sus cantidades en vna suma, y hallaràs que vale su arca 610.4:

Y lleuando otra luneta a otro lado que le corresponde duplicaràs los 610. 31 Y hallaràs que monta entrambas arcas 111220. 20 est est cantidad se ha de rebaxar de los 311526. 4 con que viene a quedar 211306. 1 para la dicha Capilla, que es lo que le toca, y sus lunetas, y tantos son los pies quadrados superficiales que vale su arca concaua, como parece por planta, y perfiles.



entre de la contration de la contration

adusque 1932. In opposit de la commentante de la companya de la co


discontinued in the Anthony

c 2" 3

*** *** ** ** ** ** ** ** ** *** ***


z

ŧ



 M_2

CA-





DE BOBEDAS.

69 CAPITVIO X.

EN QUE SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la fegunda Capilla por lunetas, y el modo de sacar las cimbras, ò cerchones dellas.

VNQVE en el corte antecedente tratè de su fabrica, y medida, en el presente darè a entender con mas distincion, dando reglas generales, para que por ellas pueda sacar las cimbras, ò cerchones, q le tocan por el angulo de su quadrado a la luneta,

como veràs en la forma siguiente.

Formaràs la mitad de su planta, como parece por A.B.D.C. yla A.B.quetenga 16.pies de ancho, que es lo que ocupa el diametro de la luneta; y el largo de la Capilla ha de tener 32. pies, y sobre el diametro A.B. leuataras sus dos perfiles, como parece por el semicirculo, que causa la forma A.B.N. dividiràslo en siete partes, como ello està, desde sus divisiones baxaràs plomos que toquen en los angulos de sus aristas, como parece por la planta AB. G. y desde

 M_3

TRATADO II. CAP. X.

el punto C. haràs centro, y escriuiràs la quarta parte de circulo, como parece por B. F. y desde el centro, ò punto G. leuantaràs la perpendicular que corte en la circuferencia H. y la porcion B.H.diuidiràsla en tres partes, y media, co mo parece el alto de la forma N.B. y sus diuifiones las pondràs desde B. hasta M.y desde las diuisiones B.H. tiraràs las lineas de puntos, como parece por B.M.que son los largos que has de tomar para formar el triangulo quando vayas a medir dichaluneta, y trazadala mitad de la planta, y perfiles, mediràs toda la Capilla por llena, sacando su circunferencia del diametro de 32. por la reglade sacar las circunferencias; y hallaràs que te dà 50. 2 Multiplicalos por 16. que tiene de ancho, y te darà en la multiplicacion 836.4: y tantos son los pies que tiene el arca de dicha Capilla medida por llena.

Inàs a medir la vna de las dos lunetas, y para ello formaràs el triangulo Q.R.S. y pondràs por vasis el semicirculo de la forma de dicha luneta A.N.B. Saca su circunferencia por la regla citada, y hallaràs tener 25.½ Ponlos en la vasis Q.S. La diuidiràs en otras tantas partes co mo està su forma, y desde dichas diuisiones le-

uantaràs perpendiculares, despues iràs tomando los largos de cada trapezia de por si en el perfil H.M.B. tomaràs el largo de la claue, defde H. M. y lo pondràs en dicho triangulo, y parece por R.A. y consecutiuamete iràs tomado los demas largos, como parece por las lineas de puntos, y las iras poniedo a vn lado, y a otro de dicho triangulo, y donde te cortaren los dichos largos, iràs cerrando las trapezias, como parece por Q.R.S. y despues mediràs las siete trapezias cada una de por si; juntalas en una suma, y hallaràs que te dà su arca 99. pies, y tantos son los que vale el propuesto triangulo: y porque dicha Capilla tiene dos lunetas, duplica los 99. y te darà 198. Iuntalos con los 836. 4: en vna suma, y hallaràs que te dà 111034. Desta cantidad se ha de rebaxar los dos pedaços de cañones que ocupan las dos lunetas, como parece por dicha planta en A.B.G. para lo qual formaràs el triangulo P.L.T. y por vass pondràs el diametro de la forma de la luneta, que vale 16. pies, y por perpendicular pondràs la porcion de circulo B. H. que està dividida en tres partes y media; y por el peti pie veràs que tiene cada diuision cinco pies, y la mitad dos y

TRATADO II. CAP. X.

medio, que juntas todas quatro en vna suma, montan 17. 1/2 y tanto diràs que es el alto de dichaperpendicular, diuidela en otras tantas partes, como està dicha porcion B.H.


VETE a la planta, y con el compàs tomaràs por ella los largos, ò segun sus abançamientos, como parece por sus numeros 1.2.3.4.5.6. y los pondràs en dicho triangulo P.L.T. que le corresponden los mismos numeros cierralo, como parece, y despues iràs midiendo cada trapezia de por si, juntalas en vna suma, y te darà 198. Ty porque son dos estos triangulos que ocupan los dos pedaços de cañones, duplicalos, y montaràn 397. Estos los has de rebaxar de los 111034. con que te quedaràn para la dicha Capilla 637.4 que vienen a ser los que tie nen las dos lunetas, y Capilla, y tantos son los pies quadrados superficiales, que vale su arca concaua, como parece por su planta, y perfiles.

E L cerchon, ò cimbra, sacaràs en esta forma la linea diagonal de la mitad de su planta A.C. tirala en infinito que passe por los angulos, ò rincones de la mitad de dicha Capilla; toma el compàs, y cô èl tomaràs la distancia A.C.


y fixala

y fixala la vna punta de dicho compàs en C.có la milma abertura señalaràs en el punto O. que es el ancho que le toda, y desde el centro C. le-uantaràs la perpedicular, y el alto C. F. lo pondràs en C.y I.con este ancho, y alto, formaràs tu buelta de cordel.

Para saber el pedaço de buelta que le toca, leuantaràs tu perpendicular desde la G.que passepor la D. adonde te cortare, aquel es el pedaço de cimbra, ò ramplantes, que le toca a la dicha luneta, tambien le podràs sacar por tranqui les: y aduierte, que es regla general para sacar quales quier bueltas que se te ofrezcan en quanto a dicha slunetas.



eselancho susietosii, railale deenmeti.





AVTORES QVE

EN MIS ESTVDIOS HE SEGVIDO, Y RECONOCIDO SVS GRANDES ACIERTOS.

VITVBRIO.

N su primer libro, trata, que sea Arquitectos.

Arquitectos.

En el segundo libro, trata de la vida de los antiguos, y principios de la humanidad, y como se hallaron las casas, y texas, y como han ido creciendo.

En el tercero libro, trata de la composicion, y compartimiento de los Templos, y de la medida, y proporcion del cuerpo humano.

En el quarto libro, trata de tres generos de columnas, y de sus origenes, y inuenciones.

En el quinto libro, trata de la disposicion de los lugares publicos.

En el sexto libro, trata de las calidades de regiones, y de los diuersos sitios de habitaciones, en respecto del cielo, segun las quales diuersi-

N dade

TRATADO

dades se han de disponer, y conformar los edificios.

En el septimo libro, trata de los ornamentos, y dezir, con que razones tengan belleza, y sean sirmes, y durables.

En el octavo libro, del modo de hallar aguas,

y sus qualidades,

En el nono libro, trata de varias inuenciones por doctos, como Platon, y Pytagoras.

En el dezimo libro, trata de las maquinas,

instrumentos, y ingenios.

LEON BAPTISTA ALBERTO!

En el libro primero, trata del lineamento, y que sea.

En el libro segundo, trata de la materia de

los edificios.

En el libro tercero, de los cimientos donde se han de hazer, y echar, y que se ha de delinear primero muy bien.

En el libro quarto, de la variedad de los edi-

ficios.

En el libro quinto, de la necessidad, y comodidades de cada vno.

En

En el libro sexto, de la dignidad de los edificios, gracia y deleyte, hermosura, y ornameto.

En el libro septimo, del arte de edificar.

En el libro octavo, del arte de edificar el or ramento del profano publico.

En el libro nono, del ornamento de las co-

sas de los particulares.

En el libro dezimo de la restauracion de las obras.

PALADIO:

En el libro primero, trata del buen conside rarse, y prepararse antes que al fabricarse llegue.

En el libro segundo, trata de la Arquitectura, en que se contienen los deseños de muchas casas ordenadas por dedentro, y suera de la Ciudad. Y de los deseños de las casas antiguas de los Griegos, y de los Latinos.

En el libro tercero, trata de las vias de las puentes, de las plaças, de las baselicas, y de los

gistos.

En el libro quarto, trata, en que se descubré, y figuran los Templos antiguos, que estàn en Roma, y algunos otros que estàn en Italia, y sue ra de ella.

TRATADO

PHILIBERTO DEL ORME.

En el libro primerò, trata de las difiniciones, y plantas irregulares.

En el libro segundo, trata de la difinicion, y proporciones, assi de la esquadra, niuèl, y fun-

damentos debaxo del agua.

En el libro tercero, trata del abatimiento del sujetarse algunas bueltas canteriles, esquadras, vaybeles, y salta reglas, niueles, y cerchas, y auatimientos; la difinición de cortes de canteria. Assimismo, trata de la difinición, y terminos que se han de observar en los arcos, assi en viages, como en contra quadrados, pechinas, ventanas por esquina, capialçados a regla, y en gauchidos, arcos entorrecabados, redondos.

En el libro quarto, trata de las formas de las Capillas, y todo genero de Bobedas, y trompas, que llaman de Monpiller, en los cortes

canteriles.

Erzel libro quinto, trata de la difinicion, y medidas de los tres generos de columnas, como son la orden toscana, dorica, y jonica.

En el libro sexto, trata de las dos ordenes, como son corinthia, y composita, como es de la derivación, y origenes suyas.

En

En el libro septimo, trata de diferentes perfiles de las dichas ordenes, y plantas, y origenes de ellos, y a quienes fueron dedicadas, y de sus alçados de dichas plantas.

En el libro octavo, trata de algunas plantas de portadas, y ventanas, y de algunas fachadas,

y cortes de su antiguedad.

En el libro nono, trata de algunas formas de chimeneas, que en los Palacios antiguos se vsauan, y de algunos alçados, y torres antiguas,

y cortes suyos.

En el libro dezimo, trata de varias formas de arcos para Templos, y de la fortificacion su-ya, y perpetuidad, mediante el ligamento, y fortificacion en dicha materia, que en la antiguedad se vsaua en varios Templos.

En el libro vndezimo, trata de la formalidad de varias formas, rebaxadas de punto de la ligaçon, y fortificacion suya para su perpetui-

dad.

Ivan Bullan, natural de Paris.

Hizo vn tratado singular, en que observo las cinco ordenes de Arquitectura, sujetandos se a los preceptos de nuestro Vitubrio, con algunas

TRATADO

gunas fachadas, diferentes remates, y otros adornos con varios perfiles.

SEBASTIAN CERLIO VOLONES.

Ensus quatro libros de Arquitectura, trata de la forma con que se pueden adornar los ediscios, exemplos de la antiguedad, con varias ruinas de ella, plantas, perfiles, y piramides; y de las cinco ordenes de Arquitectura, con sus plantas, alçados, y varios cortes, con algunos adornos de portadas, y chimeneas, observado los preceptos de Vitubrio.

IACOME DE VIÑOLA.

Observo por camino breue, y claro, las cinco ordenes de Arquitectura, y tan vsual, y conocido, como vtil, y docto.

DOMINICO FONTANA.

Tan leuantado, y realçado ingenio, como lo acreditan las agujas de Neron, en la plaça de San Pedro. Lo executado admira, lo peníado desvanece a todo grande juicio, mereciendo dig-

dignamente veneracion. Tratò en su libro primero, de varios instrumentos que dispuso para leuantar dichas agujas, y varias demonstraciones, plantas, cortes de Templos, alçados, portadas, adornos singulares (observando sus preceptos) con vna planta, y custodia, que la tienen quatro Angeles, como parece por su libro.

PEDRO PABLO RVBENES.

No consiente oluido: fue el Apeles de estos tiempos, sin deuerle cosa alguna; que si Apeles merecio estimacion de Alexandro, le sobraron Alexandros; docto en las ciencias liberales, hizo vn libro de varias demonstraciones, como son plantas, alçados, cortes singulares de Palacios, y varios perfiles.

VICENCIO ESQUAMOZI.

Escriviò su Arquitectuta vniuersal, obseruando claridad, y execucion en sus obras; es mio de grande aprovacion, segun sus escritos.


LAVS DEO.

RAMED IN THE OWNER OF THE PARTY.

The state of the color of the of a pale to the color of t

Vicencia Esoya Musia

e-pitelo, la pocitir e aprilicatione de la contra del contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra



· la estrición

G Acte R. 13. T. 11





123867667



